

LIMPIA PLAYAS



MARLIN

CARACTERISTICAS

- Galvanizada en caliente por completo.
- Suspendeda a los tres puntos del tractor.
- Potencia requerida 80 cv. doble tracción.
- Profundidad de trabajo entre 0 y 15 cm.
- Ancho de trabajo 1,40 m.
- Capacidad del recipiente 350 l.
- Altura de descarga 1,80 – 2,00 m.
- Dos tipos de malla distinto de serie de cambio rápido.
- SISTEMA DE "VIBRO-CRIBADO" ideal para tamizar eficazmente arenales secos, húmedos o mojados y eliminar cualquier desecho como conchas, colillas de cigarrillos, tapones, latas, botellas, astillas de vidrio, piedras, ramas y rastrojos, algas, etc.. La arena es conducida sobre los tamices por la rotación rápida de un rodillo frontal completo de cuatro filas de puntas de resorte en acero especial.



PINGUINO

CARACTERISTICAS

- Galvanizada en caliente por completo.
- Suspendida a los tres puntos del tractor.
- Potencia requerida 20 cv tripuntal hidráulico.
- Profundidad de 0 a 12 cm. regulable.
- Ancho de trabajo 115 cm.
- Dimensiones:125 x116 x82/H cm.
- .Peso:140 Kg .
- Capacidad del deposito 125 l..
- Vaciado manual o hidraulico.
- Dos tipos de malla distinto de serie de cambio rápido.
- SISTEMA DE "VIBRO-CRIBADO" ideal para tamizar eficazmente arenales secos, húmedos o mojados y eliminar cualquier desecho como conchas, colillas de cigarrillos, tapones, latas, botellas, astillas de vidrio, piedras, ramas y rastrojos, algas, etc.. La arena es conducida sobre los tamices por la rotación rápida de un rodillo frontal completo de cuatro filas de puntas de resorte en acero especial.



VOGEL NOOT

SOIL SOLUTIONS

Ctra. Albelda s/n
22500 Tamarite de Litera
Huesca

Tel. 974 421583

Fax. 974 42 1595

www.rapid-iberia.com

vnespanarapid@svt.es

